


Lecablocco Bioclima PX30x20x42,5 da intonaco

**Blocco speciale da intonaco
per irrigidimenti verticali**

APPLICAZIONI:

- Irrigidimenti verticali per murature portanti armate



Blocchi disponibili



Blocchi presenti
nello stampo visto dall'alto.

Caratteristiche del blocco

Dimensioni modulari (S x H x L)	cm	30 x 20 x 42,5
Dimensioni nominali (S x H x L)	cm	29,7 x 19 x 42,7
Tolleranze dimensionali (su L e S; su H)	mm	+1, -3 ; ± 2
Percentuale di foratura φ (in volume)	%	37
Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/m ³	1000
Peso medio del blocco al naturale	kg	16
Dimensioni del foro (s x l)	cm	20x20
Consumo di calcestruzzo	m ³ /ml	0,04
Contenuto di riciclato C.A.M. (Decreto 11/10/2017 par. 2.4.2.2)		≥ 5%
Blocchi al ml	n°	5



Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
Assistenza Tecnica
Tel. 02 48011962 • info@laterlite.it

Unità produttive - Divisione LecaSistemi:

- Rubbiano (PR)
- Bojano (CB)
- Enna

www.lecasistemi.it

