

## Lecablocco Tagliafuoco Architrave 25x20x50 Facciavista per interni


Blocco speciale per architravi e cordoli

### APPLICAZIONI:

- Realizzazione di architravi in murature di spessore 25 cm
- Realizzazione di irrigidimenti orizzontali in murature di spessore 25 cm

### Caratteristiche del blocco

Dimensioni modulari ( S x H x L )	cm	25 x 20 x 50
Dimensioni nominali ( S x H x L )	cm	24,7 x 19 x 49,2
Tolleranze dimensionali (su L e S; su H)	mm	+1, -3 ; ± 2
Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/m <sup>3</sup>	1600
Peso medio del blocco al naturale	kg	22
Dimensione dei fori (s x h)	cm	15 x 13
Consumo di calcestruzzo per il riempimento dei pilastri verticali	m <sup>3</sup> / ml	0,020
Contenuto di riciclato C.A.M. (Decreto 11/10/2017 par. 2.4.2.2)		≥ 5%
Blocchi al ml	n°	2



Tagliafuoco Facciavista è un



### ACCESSORI



Malta Pronta per Lecablocco  
Tagliafuoco (M5)



Calcestruzzo Strutturale per  
Lecablocco Tagliafuoco (R<sub>ck</sub> 37 MPa)

### Note

Questa Scheda tecnica è stata redatta secondo la norma UNI EN 771-3. I dati contenuti in questa scheda derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. La LecaSISTEMI S.p.A. si riserva di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica.

- Rubbiano (PR)
- Bojano (CB)
- Enna