



Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

Capitale Sociale
euro 25.000.000,00 i.v.
R.E.A. Parma 218079
Reg. Impr. PR 02193140346
VAT IT 02193140346

Assistenza Tecnica
via Correggio, 3 • 20149 Milano
Tel. 02 48011962 • info@laterlite.it
Leca.it • LecaSistemi.it
GrasCalce.it • Ruregold.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011

N° 7044

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 7044 - SB20020200 - LECABLOCCO B20X20X50 2 FORI TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA PER INTERNI
2. Uso previsto del prodotto da costruzione: in muri, colonne e partizioni, conformemente a EN 771-3:2015 "Elementi di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri) per muratura".
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Solignano (PR)
Stabilimento di produzione: Enna - Divisione LecaSistemi
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **4**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 771-3:2015**
7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica
Dimensioni e tolleranze dimensionali	(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)	mm	492X197X190
	Tolleranze dimensionali		D3
Configurazione	Disegno (vedi Catalogo Generale)		
	Spessore costola esterna	mm	31,0
	Planarità delle facce	mm	2
Resistenza a compressione	Categoria II - valore dichiarato: media		
	in direzione dei carichi verticali (\perp alla base)	N/mm ²	5,0
	in direzione dei carichi orizzontali (\perp alla testa)	N/mm ²	NPD
Aderenza a taglio		N/mm ²	0,15 (valore fisso)
Reazione al fuoco			Euroclasse A1 (Decisione della Commissione 2000/605/CE)
Assorbimento d'acqua		g/m ² s	2
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo			μ 5/15
Isolamento acustica per via aerea diretto	Massa volumica lorda a secco	kg/m ³	750
	Configurazione, dimensioni e tolleranze dimensionali		vedi configurazione
Proprietà termiche	Massa volumica lorda a secco	kg/m ³	750
	Configurazione, dimensioni e tolleranze dimensionali		vedi configurazione
Sostanze pericolose			Conforme al D.M. 14/05/1996

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Rubbiano (PR), 1 gennaio 2022

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.

Ing. Massimo Nicolosi, Responsabile Qualità

Massimo Nicolosi

